



Единый документ изделия

Технический паспорт
Гарантийный талон

Столешница под раковину **PURE**



Общие сведения

1 Назначение

ALBELA PURE — подвесная столешница из искусственного камня с видимой кромкой 20 мм и одним или двумя вырезами, в которые заправляется полотенце — без крючков, штанг и колец на стене.

Выпускается в двух версиях: без подсветки и PURE LED — с непрерывной световой линией в кромке по фасаду и двум торцам.

Для эксплуатации в отапливаемых жилых и общественных помещениях.

2 Комплектация

- Столешница — 1 шт.
- В версии LED — LED-модуль, встроенный в кромку, и блок питания
- Упаковка
- Единый документ изделия; для версии LED — схема подключения

Раковина, смеситель, сифон, крепёж и провод подключения к сети в комплект не входят.

3 Материал

Искусственный камень — акриловый (Solid Surface): акриловая смола PMMA и минеральный наполнитель — тригидрат алюминия (ATH). Цвет одинаков по всей толщине, поэтому царапины и мелкие сколы шлифуются без потери вида.

Связующее не содержит стирола. Лист отливается на собственном производстве в Киришах; детали столешницы выкраиваются из листа и склеиваются в монолит без видимых швов.



БЕЗ СТИРОЛА
STYRENE FREE



АКРИЛОВАЯ СМОЛА
SOLID SURFACE

4 Фактура поверхности

Матовая (М). Бархатистая поверхность без бликов. Мелкие следы эксплуатации на ней почти незаметны, а восстановить однородный вид можно самостоятельно — мелкоабразивной губкой или пастой ALBELA Stone Polish.

Глянцевая (Г). Полированная поверхность с отражением: белый выглядит глубже и насыщеннее. Глянец заметнее показывает отпечатки и микроцарапины, блеск восстанавливается полировкой — порядок действий подскажем.

5 Показатели материала

Показатель	Результат	Норма СТО
Плотность	1,78 г/см ³	1,70–1,85
Твёрдость по Моосу	4	4
Водопоглощение	0,2 % по массе	0,1–0,5
Прочность при изгибе	58 МПа	не менее 55

Протокол № 003/А-18/08/26 от 18.08.2026, ИЛ «Лири-Тест». Пожарно-технические характеристики — Г2, В2, Д2, Т2 (протокол № ПБ26-17-08/1 от 17.08.2026, образец толщиной 12 мм).

6 Сертификаты

- Сертификат соответствия РОСС RU.HB78.H07547, с 18.08.2026 по 17.08.2029, на соответствие СТО 00872740-001-2026
- Сертификат пожарной безопасности ССБК.RU.ПБ23.H00153, с 18.08.2026 по 17.08.2029
- Сертификат СМК EAC.04ИБН1.СМ.13741, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификация добровольная, документы выданы на изготовителя. Копии — на albela.ru/dokumenty/

Технические характеристики

Артикул	ALB-СТР-PUR-[длина]-[глубина]-[LED]-[C1 или C2]-[М или G]
Тип изделия	Подвесная столешница без раковины
Длина × глубина	600–2400 × 400–600 мм, шаг 50 мм
Видимая кромка	20 мм
Конструкция	Лист 12 мм; кромка 20 мм — полоса из того же камня, приклеенная снизу по фасаду и торцам
Перемишки	Из того же камня, шириной 80 мм, по высоте кромки; по одной на каждые 600 мм пролёта, делят длину поровну
Вырезы под полотенце	1 или 2, в плите у торцов; вырез у стены не рекомендуется
Фактура	Матовая (М) или глянцевая (G)
Цвет	Базовый белый; по каталогу RAL — по запросу
Подсветка (версия LED)	См. раздел «Подсветка»
Допуск по размерам	±2 мм на метр длины, не более ±4 мм на изделие
Контакт с горячим	До 80 °С; горячие предметы — через подставку



Размер, мм	600×450	800×450	1000×500	1200×500	1500×550	1800×600	2400×600
Масса, кг	6,6	9,2	12,4	14,6	20,4	26,1	34,9

Масса расчётная, по плотности 1,78 г/см³, с кромкой и перемишками, без упаковки и LED-модуля; фактическая может отличаться до 10 %.

Монтаж

Перед монтажом

- Если изделие перевозилось на холоде, выдержите его в упаковке в тёплом помещении не менее 24 часов.
- Распакуйте на ровной мягкой поверхности, проверьте внешний вид и размеры до установки.
- Длинную столешницу переносите вдвоём. Не поднимайте за один конец и за кромку у выреза.

Крепление

- К опорам — на нейтральный силиконовый герметик или клей для искусственного камня.
- Не крепите столешницу саморезами насквозь, не сверлите и не подрезайте кромку и перемиčky без согласования с нами.
- Между столешницей и стеной оставьте зазор 2–3 мм и заполните его санитарным силиконом.

Опоры и нагрузки

Опоры	под каждой перемичкой и у торцов
Шаг опор	не более 600 мм — совпадает с шагом перемичек
Свес за крайнюю опору	не более 100 мм
Распределённая полезная нагрузка	не более 40 кг на 1 м ²

Значения расчётные, с запасом, для монтажа по этим правилам. В нагрузку входит всё, что стоит на столешнице постоянно: чаша с водой, аксессуары, косметика.

Вырезы под чашу и смеситель

- Выполняются на производстве по чертежу или модели раковины, которые вы указываете при заказе.
- Вырез не должен пересекать перемичку: положение перемичек согласуется с положением чаши при заказе.
- Накладная раковина с водой — над перемичкой или опорой.

Внимание

Столешница не рассчитана на вес человека: не садитесь и не вставайте на неё, не опирайтесь всем весом. Вырез под полотенце — не ручка: не тяните за кромку у выреза и ничего, кроме полотенца, в нём не вешайте. Установка на основание, не рассчитанное на вес изделия, лишает права на гарантию.

Сосредоточенная нагрузка в пролёте	не более 15 кг, кратковременно
Сосредоточенная нагрузка над опорой	не более 30 кг
Расстояние от выреза под чашу до кромки	не менее 70 мм
Радиус внутренних углов выреза	не менее 10 мм

Подсветка — версия LED

Устройство

В версии PURE LED — непрерывная световая линия в кромке по фасаду и двум торцам. LED-модуль встроен в кромку на производстве, класс защиты световой линии — IP65.

Параметры

- Напряжение питания светодиодов — 12 или 24 В, в зависимости от типа LED-модуля.
- Цветовая температура — 3000 К, если светодиод находится внутри камня и свет проходит через материал; 6000 К, если светодиод видимый.
- Мощность зависит от длины световой линии.
- Блок питания — в комплекте: IP20 для сухого места (внутри тумбы, в нише), IP65 — если возможно попадание влаги.

Точные значения для вашего изделия — напряжение, мощность, цветовая температура и тип блока питания — отмечены в гарантийном талоне бумажного экземпляра этого документа, вложенного в упаковку. Там же — схема подключения.

Подключение

- Провод подключения к сети в комплект не входит.
- Подключение к сети 220 В выполняет квалифицированный электрик по схеме из упаковки, с соблюдением правил для влажных помещений; рекомендуется устройство защитного отключения.
- Используйте только блок питания из комплекта или с теми же параметрами.
- Блок питания IP20 размещайте там, куда не попадает вода; не закрывайте его герметично — ему нужен теплоотвод.

Гарантия на подсветку

LED-модуль и блок питания — комплектующие, гарантия на них 1 год. Гарантия не действует, если подсветку подключило лицо без необходимой квалификации или к источнику питания с параметрами, отличными от указанных для изделия.

Уход за световой линией

Протирайте мягкой влажной салфеткой, как и остальную поверхность. Абразивы и растворители на световой линии не применяйте.

Эксплуатация и уход

Ежедневно

Мягкая губка или салфетка, тёплая вода и мыльный раствор или неабразивное средство для сантехники. Для водных разводов и лёгкого известкового налёта — спрей ALBELA Daily Clean.

Пятна

Кофе, чай, вино, краску для волос и лак удаляйте сразу, не дожидаясь высыхания. Таблица средств по видам пятен — на albela.ru/chem-otmyt-iskusstvennyy-kamen/

Нельзя

- Ацетон, растворители, жидкость для снятия лака с ацетоном
- Концентрированные кислоты и щёлочи, средства для прочистки труб
- Абразивные порошки, металлические щётки и скребки
- Ставить без подставки предметы горячее 80 °C: плойки, утюжки для волос

Восстановление поверхности

Матовая фактура. Микроцарапины и въевшиеся пятна снимаются мелкоабразивной губкой или пастой ALBELA Stone Polish: обрабатывайте круговыми движениями всю зону, а не одно пятно, чтобы тон остался ровным.

Глянцевая фактура. Блеск восстанавливается полировкой. Абразивной губкой глянец не обрабатывайте — появится матовое пятно. Напишите нам, подскажем состав и порядок работ.

Глубокие царапины и сколы устраняются шлифовкой — это ремонт для специалиста.

Хранение и транспортировка

- В заводской упаковке, горизонтально на ровном основании по всей площади или на ребре с опорой по всей длине.
- Не ставьте груз сверху, берегите кромки от ударов.

Утилизация

Как строительные отходы — в порядке, установленном в вашем регионе.

Об особенностях материала

Акриловый камень — литой материал. Полное совпадение оттенка и текстуры с образцами, фотографиями на сайте и ранее поставленными изделиями не гарантируется; у матовой поверхности расхождение заметнее, чем у глянцевой. Цвет по каталогу RAL подбирается с максимальным приближением. Это не является недостатком изделия.

Гарантийные обязательства

Срок	Что покрывает
2 года — гарантийный срок	Любой производственный недостаток изделия
8 лет — расширенная гарантия	Ограниченная: целостность структуры и стабильность материала
1 год — комплектующие	LED-модуль и блок питания в версии LED
10 лет — срок службы	Изделие из акрилового камня при соблюдении правил монтажа и ухода

Начало отсчёта

Дата передачи изделия покупателю по товаросопроводительным документам.

Гарантийный срок и срок службы

В течение гарантийного срока мы отвечаем за любой производственный недостаток. После него, в пределах срока службы, можно потребовать безвозмездного устранения существенного недостатка; производственный характер недостатка в этом случае доказывает заявитель.

Гарантия не действует при

- вмешательстве в конструкцию без согласования: сверлении, обрезке, расширении вырезов
- нарушении правил монтажа, в том числе установке на основание, не рассчитанное на вес изделия
- применении растворителей, концентрированных кислот и щелочей, абразивов
- механических повреждениях после приёмки: сколах, трещинах, бое
- нормальном износе поверхности при эксплуатации

Как предъявить претензию

- Внешние повреждения — сразу при получении: отметка в товаросопроводительных документах и письменная претензия в течение 5 рабочих дней.
- Скрытые недостатки — при вскрытии упаковки в течение 5 рабочих дней, с непрерывной видеозаписью; акт с записью — в течение 5 рабочих дней после вскрытия.
- Мы отвечаем в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии с полным комплектом документов.

Варианты решения

Устранение недостатка, замена изделия, соразмерное уменьшение цены или возмещение подтверждённых расходов на устранение.

Куда обращаться

Все гарантийные вопросы решаются напрямую с производством, без сервисных посредников. Пишите на info@albela.ru или звоните **+7 921 782-00-00**. Приложите этот талон, документы о покупке, фото и видео.

Изложенные условия применяются к покупателям — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При покупке через торговые площадки действуют правила площадки и законодательство о защите прав потребителей.

Гарантийный талон

Изделие

Столешница под раковину ALBELA PURE

Артикул

ALB-CTP-PUR-_____

Размер, мм

_____ × _____ × 20

Фактура

☐ матовая ☐ глянцевая

Цвет

☐ базовый белый ☐ RAL _____

Вырезы под полотенце

☐ один ☐ два

Подсветка

☐ нет ☐ LED: ☐ 12 В ☐ 24 В

LED: мощность, цвет

_____ Вт ☐ 3000 К ☐ 6000 К

Блок питания

☐ IP20 ☐ IP65

Партия, дата изготовления

Контроль качества

Штамп изготовителя

Продавец

Организация

Дата продажи

Подпись, Ф. И. О.

М. П.

Покупатель

Изделие получено в полной комплектации, внешний вид и размеры проверены, видимых повреждений нет. С правилами монтажа, ухода и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись, Ф. И. О.

Дата

Сведения о монтаже

Дата	Организация	Ф. И. О. монтажника и электрика	Подпись

Гарантийное обслуживание

Дата	№ акта	Неисправность	Результат	Подпись

Талон действителен при заполненных полях «Артикул», «Дата продажи» и штампе изготовителя. Храните его вместе с документами о покупке весь срок гарантии.



Камень, в котором живёт свет

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 921 782-00-00
info@albela.ru
albela.ru

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

187110, Ленинградская обл.,
г. Кириши, пр. Победы, 32

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ХОТЬКОВСКОЕ РТП»
г. Кириши, пр. Победы, 32



Страница модели, конфигуратор
и спецификация в PDF



Сертификаты и протоколы
испытаний